



WA-872CD

800 MHz ダイバシティ	300 MHz ダイバシティ	300 MHz シングル	60w 最大	40w 定格	IPX4 防滴	CD SD USB 再生	SD USB 録音・再生
100V AC	12V (外部電源) DC	10本 (単2形) 乾電池	Ni-Cd (WBT-2001) 蓄電池	エコ 機能	トーン切替 (4タイプ) 機能	シンクロ ドライブ 機能	

特長

- ダブルウーハーにソフトドームツイーターを組み合わせた2ウェイ3スピーカーシステムを、新設計のデジタルアンプによってドライブ。最大出力60W定格出力40Wの大出力かつハイレードなサウンドを実現しました。
- ワイヤレスアンプとして初の防滴性能IPX4を実現。突然の雨に強く、屋外でも安心してお使いいただけます。
- シンクロドライブ機能を搭載。2台のワイヤレスアンプを接続することで、2台の音声をミックスし、両方のワイヤレスアンプから放送することができます。
- 豊富なメディアに対応した新型CDプレーヤーは音楽CDの他に、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリーの再生にもご使用いただけます。SDHCカード/USBメモリーは32GBまでの大容量に対応しました。(対応ファイル形式:MP3/WMA)(CDプレーヤー搭載機種)
- 新型SD/USBレコーダーは登録済の音源をボタン1つで再生可能な「メモリー」再生機能など、多彩な再生機能を搭載しました。また、USBメモリーの録音・再生にも対応しました。(SD/USBレコーダー搭載機種)

仕様

使用電源	AC100V 50/60Hz 単2形乾電池(R14P/LR14)×10 専用ニカド蓄電池(WBT-2001) DC10V~16V(12Vバッテリー)※別売専用外部電源コード使用
定格消費電力	30W(電気用品安全法による測定方法に基づく)
定格出力	[AC時]25W×2/40W×1 (スピーカー切換出力スイッチにて出力を切換) [DC時]20W×2/22W×1
最大出力	[25W時]35W×2 [40W時]60W×1 (スピーカー切換出力スイッチにて出力を切換) (AC時)
周波数特性	50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)
トーン切替	4モード切替(ノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンス)
入力感度及びインピーダンス	マイク入力 : -56dBV±3dB 600Ω 不平衡 音量調節器付 3極大形単頭ジャック 外部入力1 : 入力感度切替スイッチ付(-56dBV 600Ω/-42dBV 600Ω/-22dBV 10kΩ/-2dBV 10kΩ)±3dB 不平衡 音量調節器付 3極大形単頭ジャック 外部入力2 : -12dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ピンジャック×2 チューナーユニット(3系統) : -26dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ユニット(2系統) : -4dBV±3dB 10kΩ 不平衡
ライン出力	0dBV±3dB 1kΩ 不平衡 3極大形単頭ジャック
外部接続スピーカー	4Ω~16Ω 許容入力(25W以上)
使用スピーカー	ウーハー(13cm)×2 ツイーター(2.5cm)×1
外装	ケース(ABS樹脂) : マンセルN2(近似色 黒) 保護カバー(PC樹脂) : クリアー
寸法	幅238mm 高さ548mm 奥行365mm
質量	約9.1kg※ユニットなし 約10.2kg※CDプレーヤー付 約10.7kg※CDプレーヤー・SD/USBレコーダー付

寸法

(単位:mm)

